



**Взгляд
сквозь время..!**

ГРУППА КОМПАНИЙ

ПО ЦЕНТР

г. Москва,

Открытое шоссе, 12, строение 3
т./ф.: (499) 685-00-84,
т.: (495) 924-18-96,
info@pocentr.ru

Приборы охраны

г. Новосибирск,

ул. Фабричная, д.4,
т./ф.: (383) 209-10-90,
fabric@pribor-ohrana.ru

ул. Пархоменко, д.7,
т./ф.: (383) 209-09-90,
gk@pribor-ohrana.ru

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ



FullHD IP



SR-ID50V4794PIR

LOW
ILLUMINATION

Smart IR
120m

P2P

ONVIF 2.4

20X
ZOOM

Мультигибридные Full HD 5MP камеры AHD/CVI/TVI/CVBS

SR-D500F36IRH



Купольная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.7 5 MP PS5510 CMOS Sensor + NVP2475. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп: AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960Н: CVBS), 0.001Лк, f=3,6мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 300г, $\varnothing$ 90.5 x 80(Н) mm. Dc12B $\pm$ 10%, 500mA, -10 ~ +50°C.

SR-D500V2812IRH



Купольная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.7 5 MP PS5510 CMOS Sensor + NVP2475. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп: AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960Н: CVBS), 0.001Лк, f=2,8-12мм, IR 15м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 350г, $\varnothing$ 128 x 90 (H)mm. DC12B $\pm$ 10%, 500mA, -10 ~ +50°C.

SR-N500F36IRH



Уличная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.7 5 MP PS5510 CMOS Sensor + NVP2475. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп: AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960Н: CVBS), 0.001Лк, f=3,6мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 400г, 500mA, 150x64x64mm. Dc12B $\pm$ 10%, -45 ~ +50°C.

SR-N500V2812IRH



Уличная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.7 5 MP PS5510 CMOS Sensor + NVP2475. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп: AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960Н: CVBS), 0.001Лк, f=2,8-12мм, IR 40м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 700г, 277x95x80 mm. Dc12B $\pm$ 10%, 750mA, -45 ~ +50°C.

SR-S500F36IRH



Вандалозащищенная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.7 5 MP PS5510 CMOS Sensor + NVP2475. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп: AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960Н: CVBS), 0.001Лк, f=3,6мм, IR 15м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 350г, $\varnothing$ 93 x 80(Н) mm. Dc12B $\pm$ 10%, 500mA, -45 ~ +50°C.

SR-S500V2812IRH



Вандалозащищенная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.7 5 MP PS5510 CMOS Sensor + NVP2475. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп: AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960Н: CVBS), 0.001Лк, f=2,8-12мм, IR 30м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 700г, $\varnothing$ 120 x 100(Н) mm. Dc12B $\pm$ 10%, 700mA, -45 ~ +50°C.

Мультигибридные Full HD 2MP камеры AHD/TVI/CVI

SR-D200F28IRH



Купольная Full HD **AHD/TVI/CVI** видеокамера. 1/2.9" SONY 2.1MP CMOS IMX323 Sensor. Разрешение **1080p**, 0.001Лк, f=2,8мм, **IR 20м**, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 142г, 90x85x80(мм). 12B $\pm$ 10%, 500mA, -10 ~ +50°C.

SR-D200V2812IRH



Купольная мультигибридная Full HD **AHD/TVI/CVI** видеокамера. 1/2.9" SONY 2.1MP CMOS IMX323 Sensor. Разрешение **1080p**, 0.001Лк, f=2,8-12мм, **IR 20м**, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 276г, 128x90(мм). 12B $\pm$ 10%, 500mA, -10 ~ +50°C.

SR-N200F28IRH



Уличная Full HD **AHD/TVI/CVI** видеокамера. 1/2.9" SONY 2.1MP CMOS IMX323 Sensor. Разрешение **1080p**, 0.001Лк, f=2,8мм, **IR 20м**, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 310г, 150x64x60(мм). 12B $\pm$ 10%, 500mA, -45 ~ +50°C.

SR-N200V2812IRH



Уличная Full HD **AHD/TVI/CVI** видеокамера. 1/2.9" SONY 2.1MP CMOS IMX323 Sensor. Разрешение **1080p**, 0.001Лк, f=2,8-12мм, **IR 40м**, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 628г, 277x95x80(мм). 12B $\pm$ 10%, 700mA, -45 ~ +50°C.

SR-S200F28IRH



Вандалозащищенная Full HD **AHD/TVI/CVI** видеокамера. 1/2.9" SONY 2.1MP CMOS IMX323 Sensor. Разрешение **1080p**, 0.001Лк, f=2,8мм, **IR 20м**, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 302г, 93x80(мм) 12B $\pm$ 10%, 500mA, -45 ~ +50°C.

SR-S200V2812IRH



Вандалозащищенная Full HD **AHD/TVI/CVI** видеокамера. 1/2.9" SONY 2.1MP CMOS IMX323 Sensor. Разрешение **1080p**, 0.001Лк, f=2,8-12мм, **IR 30м**, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, **3DNR**, **D/N**, **Sense-up**, **DWDR**, 584г, 120x100(мм). 12B $\pm$ 10%, 700mA, -45 ~ +50°C.

Мультигибридные HD камеры AHD/TVI/CVI/CVBS

SR-D130F28IRH



Купольная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Разрешение 720p/ CVBS (960H), Чувствительность 0.01Лк, $f=2,8$ мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 138г, 90x85x80(мм). 12В±10%, 500mA, -10 ~ +50°C.

SR-D130V2812IRH



Купольная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Разрешение 720p/ CVBS (960H), Чувствительность 0.01Лк, $f=2,8-12$ мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 275г, 128x90(мм). 12В±10%, 500mA, -10 ~ +50°C.

SR-N130F28IRH



Уличная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Разрешение 720p/ CVBS (960H), Чувствительность 0.01Лк, $f=2,8$ мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 312г, 150x64x60(мм). 12В±10%, 500mA, -45 ~ +50°C.

SR-N130V2812IRH



Уличная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Разрешение 720p/ CVBS (960H), Чувствительность 0.01Лк, $f=2,8-12$ мм, IR 40м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 680г, 280x90x96(мм). 12В±10%, 1000mA, -45 ~ +50°C.

SR-S130F28IRH



Вандалозащищенная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Разрешение 720p/ CVBS (960H), Чувствительность 0.01Лк, $f=2,8$ мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 298г, 93x80(мм). 12В±10%, 550mA, -45 ~ +50°C.

SR-S130V2812IRH



Вандалозащищенная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Разрешение 720p/ CVBS (960H), Чувствительность 0.01Лк, $f=2,8-12$ мм, IR 30м, AWB, AGC, **OSD**, UTC, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 586г, 120x100(мм). 12В±10%, 700mA, -45 ~ +50°C.

Поворотные PTZ камеры

SR-D200V4794PIR



Уличная купольная **скоростная поворотная Full HD** камера с ИК подсветкой. 1/2.7" **Low Illumination** 2MP CMOS Sensor. Разрешение 1080P@30к/с, IR-CUT, 22X Zoom ($f=4,7-94$), дальность ИК подсветки **50м**, Поддерживаемые форматы - AHD/TVI/CVI/CVBS, механический ИК-фильтр. OSD меню, BLC, DWDR, WB - авто/вручную, 12VDC(+/-10%)/4A, вес 1,56кг, 136x105x222 (мм), -45°+60°C, IP66. Кронштейн и БП в комплекте.

SR-ID25V4794PIR



Уличная купольная **скоростная поворотная Full HD IP** камера с ИК подсветкой. 1/2.7" **Low Illumination** 2MP CMOS Sensor. H.264. Разрешение 1080P@30к/с, IR-CUT, 22X Zoom ($f=4,7-94$ мм), дальность ИК подсветки **50м**, Мультипоток, **ONVIF 2.4**, **P2P**, TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, CDS AUTO Control, AGC авто/вручную, 12VDC(+/-10%)/4A, вес 1,56кг, 136x105x222(мм), -45°+60°C, IP66. Кронштейн и БП в комплекте.

SR-ID50V4794PIR



Уличная купольная **скоростная поворотная 5MP IP** камера с ИК подсветкой. 1/2.7" **Low Illumination** 5MP CMOS Sensor. H.265/H.264. Разрешение 2592x1944@15к/с, IR-CUT, 22X Zoom ($f=4,7-94$ мм), дальность ИК подсветки **120м**, Мультипоток, **ONVIF 2.4**, **P2P**, TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, CDS AUTO Control, AGC авто/вручную. 12VDC(+/-10%)/4A, вес 2,95кг, 220x134x318 (мм), -45°+60°C, IP66. Кронштейн и БП в комплекте.

4MP и 5MP IP камеры SarmatT

SR-ID40F36IRL



Купольная **4MP IP** камера с ИК подсветкой 1/2.7" OV 4MP CMOS матрица OV4689 + HI3516D H.265/H.264, 25fps(1920×1080), 20fps(2560×1440); **f=3,6мм**, Cloud storage, IRC, **ИК 20м**, 0.001 Лк, **3D DNR, BLC, external PoE, ONVIF 2.4, P2P, DWDR, DC12V, 300g, ∅ 90*80mm, 500mA, -10 ~ +55°C**

SR-ID40V2812IRL



Купольная **4MP IP** камера с ИК подсветкой 1/2.7" OV 4MP CMOS матрица OV4689 + HI3516D H.265/H.264, 25fps(1920×1080), 20fps(2560×1440); **f=2.8-12мм**, Cloud storage, IRC, **ИК 15м**, 0.001 Лк, **3D DNR, BLC, PoE, ONVIF 2.4, P2P, DWDR, DC12V, 400g, ∅ 128*90mm, 500mA, -10 ~ +55°C. С возможностью подключения микрофона.**

SR-IN40F36IRL



Уличная **4MP IP** камера с ИК подсветкой 1/2.7" OV 4MP CMOS матрица OV4689 + HI3516D H.265/H.264, 25fps(1920×1080), 20fps(2560×1440); **f=3,6мм**, Cloud storage, IRC, **ИК 30м**, 0.001 Лк, **3D DNR, BLC, PoE, ONVIF 2.4, P2P, DWDR, DC12V, 550g, 165x66x60mm, 550mA, -40 ~ +55°C.**

SR-IN40V2812IRL



Уличная **4MP IP** камера с ИК подсветкой 1/2.7" OV 4MP CMOS матрица OV4689 + HI3516D H.265/H.264, 25fps(1920×1080), 20fps(2560×1440); **f=2.8-12мм**, Cloud storage, IRC, **ИК 40м**, 0.001 Лк, **BLC, 3D DNR, DWDR, PoE, ONVIF 2.4, P2P, DC12V, 800g, 277x95x80mm, 750mA, -40 ~ +55°C.**

SR-ID50V4794PIR



Уличная купольная **скоростная поворотная 5MP IP** камера с ИК подсветкой. 1/2.7" **Low Illumination 5MP CMOS Sensor.** H.265/H.264. Разрешение 2592x1944@15к/с, IR-CUT, 22X Zoom (f=4,7-94mm), дальность **ИК** подсветки **120м**, Мультипоток, **ONVIF 2.4, P2P, TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, CDS AUTO Control, AGC авто/вручную. 12VDC(+/-10%)/ 4A, вес 2,95 кг, 220x134x318 (мм), -45°+60°C. IP66. Кронштейн и БП в комплекте.**

2MP Full HD IP камеры SarmatT

SR-ID25V4794PIR



Уличная купольная **скоростная поворотная Full HD IP** камера с ИК подсветкой. 1/2.7" **Low Illumination 2MP CMOS Sensor.** H.264. Разрешение 1080P@30к/с, IR-CUT, 22X Zoom (f=4,7-94mm), дальность ИК подсветки **50м**, Мультипоток, **ONVIF 2.4, P2P, TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, CDS AUTO Control, AGC авто/вручную, 12VDC(+/-10%)/4A, вес 1,56 кг, 136x105x222 (мм), -45°+60°C. IP66. Кронштейн и БП в комплекте.**

SR-IS25F36IRLSD



Вандалозащищенная купольная **Full HD IP** камера с ИК подсветкой. 1/2.8" **SONY IMX323+HI3516CV200 2.4MP CMOS** матрица H.264/JPEG разрешение 1920*1080, 1080p@25к/с, фиксированный объектив 3,6мм, поддержка **micro SD** карты **до 128Gb**, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP, Push уведомления, Smart функции: контроль области и пересечение линии, механический ИК фильтр, **ИК** подсветка **20м**, 0.01 Лк, **3D DNR, WDR, BLC, ONVIF 2.4, P2P, PoE, DC12V 550mA, ∅ 120x100(мм), 568г, -45° +50°C.**

SR-ID25F36IRL



Купольная **Full HD IP** камера с ИК подсветкой. 1/2.9" **SONY IMX323+HI3516C 2.4MP CMOS** матрица. H.264/AVI/JPEG, разрешение 1920*1080, 1080p@30к/с, фиксированный объектив 3,6мм, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP, Cloud storage, механический ИК фильтр, **ИК** подсветка **20м**, 0.01 Лк, **3D DNR, BLC, external PoE, ONVIF 2.4, P2P, DC12V, 90x80(мм), 164г, -10 ~ +50°C.**

SR-ID25V2812IRL



Купольная **Full HD IP** камера с ИК подсветкой. 1/2.9" **SONY IMX323+HI3516C 2.4MP CMOS** матрица. H.264/AVI/JPEG, разрешение 1920*1080, 1080p@30к/с, вариофокальный объектив 2,8-12мм, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP, Cloud storage, механический ИК фильтр, **ИК** подсветка **20м**, 0.01 Лк, **3D DNR, BLC, PoE, ONVIF 2.4, P2P, DC12V, 128x90(мм), 324г -10 ~ +50°C. С возможностью подключения микрофона.**

SR-IN25F36IRL



Уличная **Full HD IP** камера с ИК подсветкой. 1/2.9" **SONY IMX323+HI3516C 2.4MP CMOS** матрица. H.264/AVI/JPEG, разрешение 1920x1080, 1080p@30к/с, фиксированный объектив 3,6мм, встроенный WEB-сервер, детектор движения, ИК подсветка 20 м, 0,01 Лк, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP, Cloud storage, механический ИК фильтр, IP66, **3D DNR, BLC, PoE, ONVIF 2.4, P2P, DC12V, 165x70x60(мм), 372г, от -45°C до +50°C.**

SR-IN25V2812IRL



Уличная **Full HD IP** камера с ИК подсветкой. 1/2.9" **SONY IMX323+HI3516C 2.4MP CMOS** матрица. H.264/AVI/JPEG, разрешение 1920x1080, 1080p@30к/с, вариофокальный объектив 2,8-12мм, встроенный WEB-сервер, детектор движения, ИК подсветка 40 м, 0,01 Лк, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP, Cloud storage, механический ИК фильтр, IP66, **3D DNR, BLC, PoE, ONVIF 2.4, P2P, DC12V, 277x95x80(мм), 638г, от -45°C до +50°C.**

Мультигибридные видеорегистраторы SarmatT 5 in 1

**NEW**

DSR-414-h - 4-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI - 5M-N, IP - 1080P, CVBS - 960H. Процессор (Hi3520D-V400 2G), BNC выход - 4, 1 HDD до 8Тб, аудио выход/выход - 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 4/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 2 USB, питание DC12V/2A.

**NEW**

DSR-814-h - 8-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI - 5M-N, IP - 1080P, CVBS - 960H. Процессор (Hi3520D-V400 4G), BNC выход - 8, 1 HDD до 8Тб, аудио выход/выход - 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 8/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 2 USB, питание DC12V/2A.

**NEW**

DSR-1614-h - 16-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI - 5M-N, IP - 1080P, CVBS - 960H. Процессор (Hi3521D 8G), BNC выход - 16, 2 HDD до 8Тб, аудио выход/выход - 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 16/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 2 USB, питание DC12V/4A.

**NEW**

DSR-424-Real - 4-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI/IP - 5M, CVBS - 960H. Процессор (Hi3520D-V400 2G), BNC выход - 4, 1 HDD до 8Тб, аудио выход/выход - 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 4/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 3G/4G, 2 USB, питание DC12V/2A.

**NEW**

DSR-824-Real - 8-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI/IP - 5M, CVBS - 960H. Процессор (Hi3521D 4G), BNC выход - 8, 1 HDD до 8Тб, аудио выход/выход - 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 8/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 3G/4G, 2 USB, питание DC12V/2A.

**NEW**

DSR-1624-Real - 16-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI/IP - 5M, CVBS - 960H. Процессор (Hi3531D 8G), BNC выход - 16, 2 HDD до 8Тб, аудио выход/выход - 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 16/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 3G/4G, 2 USB, питание DC12V/4A.

Сетевые коммутаторы PoE

**NEW**

SR-PS0420FBL - 4 порта PoE 100 Мбит, 78Вт, 2 порта uplink 100 Мбит

**NEW**

SR-PS0820FBL - 8 портов PoE 100 Мбит, 120Вт, 2 порта uplink 100Мбит

**NEW**

SR-PS0821GBL - 8 портов PoE 100 Мбит, 120Вт, 2 порта uplink 1000 Мбит, 1 SFP порт

Аксессуары SarmatT

SR-12/1A



12В, 1А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 96x47x30мм, вес 0,116кг, рабочая температура от -10°C до +40°C

SR-12/2A



12В, 2А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 94x50x32,5мм, вес 0,132кг, рабочая температура от -10°C до +40°C

SR-12/3A



12В, 3А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 114x50x30мм, вес 0,26кг, рабочая температура от -10°C до +40°C

SR-12/4A



12В, 4А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 135x62x34мм, вес 0,31кг, рабочая температура от -10°C до +40°C

SR-12/5A



12В, 5А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 115x55x34мм, вес 0,28кг, рабочая температура от -10°C до +40°C

SR-VBP01



Одноканальный пассивный приемопередатчик видеосигнала по витой паре. Работает с HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD, поддержка разрешений 720P/1080P, формат видеосигнала NTSC, PAL; помехоустойчивость 60дБ; встроенная грозозащита; затухание 0,5дБ; Разъемы BNC вход, клеммы; рабочая температура -30С до +70С

SR-MIC-01 Полный аналог ШОРОХ-8 Light



Миниатюрный активный микрофон с автоматич. регулировкой усиления (APУ); акустическая дальность до 10 м; дальность линии до 250м; питание 6-14 В; рабочая температура -15 +65 С; габариты Ø7×35 мм

SR-MIC-02 Полный аналог ШОРОХ-9 Light



Миниатюрный активный микрофон с автоматич. регулировкой усиления (APУ), с возможностью точной регулировки уровня громкости; акустическая дальность до 10 м; дальность линии до 250м; питание 9-14 В; габариты Ø7×35 мм

SR-BNC-PP



Разъем BNC под пайку. Волновое сопротивление, Ом - $75 \pm 10\%$; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - $1,0 \pm 25\%$; Рабочая температура - 50...+65°C.

SR-BNC-PV



Разъем BNC под винт. Волновое сопротивление, Ом - $75 \pm 10\%$; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - $1,0 \pm 25\%$; Рабочая температура -50...+65°C.

SR-BNC-PVG



Разъем BNC под винт. Волновое сопротивление, Ом - $75 \pm 10\%$; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - $1,0 \pm 25\%$; Рабочая температура -50...+65°C. Золотое напыление.

SR-BNC-PPG



Разъем BNC под пайку. Волновое сопротивление, Ом - $75 \pm 10\%$; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - $1,0 \pm 25\%$; Рабочая температура - 50...+65°C. Золотое напыление.

SR-BNC-J



Разъем BNC с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подключения видеосигнала видеокамер к устройствам передачи и приема, по кабелю типа "витая пара". Рабочая температура -50...+60°C.

SR-JDC-PV



Разъем питания с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Рабочая температура -50...+60°C.

SR-RCA-PV



Разъем штекер RCA с клеммной колодкой, под винт, предназначен для оперативного соединения кабелей с видео и аудиоаппаратурой. Рабочая температура -50...+60°C.

SR-JDCC-PP



Разъем с кабелем силовым, под пайку - предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Рабочая температура -50...+60°C.

SR-BNC-JF ответный к SR-BNC-J



Разъем BNC с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подключения видеосигнала видеокамер к устройствам передачи и приема, по кабелю типа "витая пара". Рабочая температура -50...+60°C.

SR-JDC-PVF ответный к SR-JDC-PV



Гнездо питания с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Рабочая температура -50...+60°C.

Аксессуары SarmatT

DR-01

Кнопка выхода накладная, пластик, контакты Н.О./Н.З., 76x23x14мм.



DR-02

Кнопка выхода накладная, металлическая, контакты Н.О., максимальное коммутируемое напряжение - 36В 3А, диапазон рабочих температур -40 - +50°C, IP44, 80x30x24мм.



DR-03

Кнопка выхода накладная, сенсорная, пластиковая, контакты Н.О./Н.З., максимальное коммутируемое напряжение - 24В 3А, диапазон рабочих температур -40 - +50°C, IP44, 86x50x20мм. Цветовое решение: черный.



DR-03I

Кнопка выхода накладная, сенсорная, пластиковая, контакты Н.О./Н.З., максимальное коммутируемое напряжение - 24В 3А, диапазон рабочих температур -40 - +50°C, IP44, 86x50x20мм. Цветовое решение: белый.



CD-EM01

Полный аналог "Matrix-II"

Считыватель proximity-карт EM-Marine, дальность считывания карты 6-8см. Интерфейс связи с контроллером - Dallas Touch Memory, Упит =8-18В, Iпотр.=35мА, звуковая индикация режимов, световая индикация, 82x44x15мм, -40С до +50С.



CD-TM01

Полный аналог "НТМ-И"

Считыватель накладной ТМ (хром). Предназначен для работы с ключами Touch Memory. Корпус выполнен из металла. Имеет подсветку по контуру центрального контакта (красный цвет). Подсветка работает от 3В, 5В, 12В (встроенный резистор).



DS 1990A - F5

Электронный ТМ ключ DS 1990A - F5 - предназначен для использования в системах ограничения доступа. Представляет собой микросхему памяти, размещенную в прочном герметичном корпусе, содержит уникальный 48 битный серийный номер.



Ключ RW 1990 перезаписываемый

Перезаписываемый ключ-заготовка, предназначенный для копирования ключей семейства DS1990A, представляет собой электронный перезаписываемый носитель 64-битного идентификационного кода.



Брелок RFID T5577 перезаписываемый

Брелок-заготовка для копирования бесконтактных брелков/карт стандарта EM-Marine 125кГц. Подходит для копирования брелков Vizit, Метаком, Элвис, Sufral. Поддержка многократной перезаписи ключа. Расстояние считывания 3-8 см.



EM-MARIN магн.карта толстая StandProx

EM Marine, Read Only, стандартная толщина (1,8 мм), с нумерацией (несортированная). Рабочая частота 125кГц, 64-битный код. Размеры: 86*54*1.8мм



EM-MARIN магн.карта тонкая SlimProx

EM Marine, Read Only, тонкая (0,8 мм), под печать, без нумерации. Рабочая частота 125кГц, 64-битный код. Размеры: 86*54*0.86мм



Брелок RF2.1-V

Брелок доступа EM-Marine 125кГц. Предназначен для работы в системе Vizit.



EM-Marine брелок Proximity

Пластиковый брелок EM Marine для СКУД, рабочая частота 125кГц, 64-битный код, Read Only, пластик ABS, с нумерацией.



КВК-П-2 2х0,75

за 1м, Коаксиальный кабель (типа РК 75-2-13М, центр медь 7х0,17мм) +2 жилы питания сечением 0,75кв.мм (многожильные), общая оболочка из черного ПВХ пластиката (для внешней установки), бухта 200м.



КВК-В-2 2х0,75

за 1м, Коаксиальный кабель (типа РК 75-2-13М, центр медь 7х0,17мм) +2 жилы питания сечением 0,75кв.мм (многожильные), общая оболочка из белого ПВХ пластиката (для внутренней установки), бухта 200м.



SR-TR01

HD-SDI репитер. Алюминевый корпус, Разъемы подключения: BNC, Поддержка форматов: 1080P/30FPS 720P/60FPS 720P/30FPS, Питание: 12В, Максимальная дистанция: 130м. Размеры: 105.5(Н) x 64(Л) x 26.5(В) мм. Вес: 120 г.



U/UTP-CAT5E 4 ПАРЫ, ВНУТРЕННИЙ

NEW

Категория: 5е
Количество пар: 4
Материал проводников: Медь
Диаметр проводников, мм: 0,48
Цвет оболочки: Серый



U/UTP-CAT5E 4 ПАРЫ, ВНЕШНИЙ

NEW

Категория: 5е
Количество пар: 4
Материал проводников: Медь
Диаметр проводников, мм: 0,48
Цвет оболочки: Черный





Гарантия 12 месяцев

На все оборудование бренда SarmatT предоставляется официальная гарантия 1 год.



Тех. поддержка Online

Наши технические специалисты всегда рады помочь Вам и ответить на Ваши вопросы. Также приветствуется любой feedback, мы рады становиться лучше для Вас.



Надежность

Все наше оборудование проходит контроль качества на производстве и соответствует всем нормам и стандартам.



Широкий ассортимент

В линейке SarmatT Вы найдете оборудование для решения задач любой сложности и любого типа объектов.



Безопасность

Наше оборудование прошло всю необходимую сертификацию на территории Российской Федерации и соответствует всем нормам безопасности.



Низкая цена

В связи с тяжелой ситуацией на рынке, мы придерживаемся принципа «доступности оборудования» для потребителя, при этом низкая цена никак не отражается на качестве нашего оборудования.



***Взгляд
сквозь время..!***