

**КНОПКА ВЫХОДА
DR-02L**



Кнопка выхода накладная, металлическая, с подсветкой

Технические характеристики

Логика работы – НО
Питание светодиода - 12В, 0,02А
Максимальное коммутируемое напряжение - 36В, 3А
Диапазон рабочих температур - -40 - +55°С
Относительная влажность воздуха - 0-95%
Степень защиты – IP65
Габаритные размеры - 80x30x25 мм
Вес - 0,13 кг

**КНОПКА ВЫХОДА
DR-02L**



Кнопка выхода накладная, металлическая, с подсветкой

Технические характеристики

Логика работы – НО
Питание светодиода - 12В, 0,02А
Максимальное коммутируемое напряжение - 36В, 3А
Диапазон рабочих температур - -40 - +55°С
Относительная влажность воздуха - 0-95%
Степень защиты – IP65
Габаритные размеры - 80x30x25 мм
Вес - 0,13 кг

**КНОПКА ВЫХОДА
DR-02L**



Кнопка выхода накладная, металлическая, с подсветкой

Технические характеристики

Логика работы – НО
Питание светодиода - 12В, 0,02А
Максимальное коммутируемое напряжение - 36В, 3А
Диапазон рабочих температур - -40 - +55°С
Относительная влажность воздуха - 0-95%
Степень защиты – IP65
Габаритные размеры - 80x30x25 мм
Вес - 0,13 кг

**КНОПКА ВЫХОДА
DR-02L**



Кнопка выхода накладная, металлическая, с подсветкой

Технические характеристики

Логика работы – НО
Питание светодиода - 12В, 0,02А
Максимальное коммутируемое напряжение - 36В, 3А
Диапазон рабочих температур - -40 - +55°С
Относительная влажность воздуха - 0-95%
Степень защиты – IP65
Габаритные размеры - 80x30x25 мм
Вес - 0,13 кг